



Ministerio de Modernización

ANEXO III

**INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL
REPÚBLICA ARGENTINA
LEY N° 25.506**

**PERFILES DE LOS CERTIFICADOS Y DE LAS
LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS**

**SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN**



Ministerio de Modernización

ANEXO III

1 - Estructura básica

1.1 – Conceptos generales

La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN adhiere a la especificación ITU X.509 “Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public- Key and Attribute Certificate Frameworks”, en todos los aspectos relacionados con el formato, codificación, contenidos e interpretación de los certificados digitales y las listas de certificados revocados.

1.2 - Notación

Para la interpretación del presente documento deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

OBLIGATORIO, indicado por los términos “debe”, “requerido”, u “obligatorio”;

RECOMENDADO, donde es altamente aconsejable que los certificadores operen de dicho modo, indicado por los términos “debería” o “recomendado”;

OPCIONAL, donde los certificadores pueden optar por las alternativas que consideren más convenientes, indicado por los términos “opcional” o “puede”;

NO PERMITIDO, indicado por los términos “no debe” o “no permitido”.

2 - Perfil de certificados digitales

2.1 - Formato

El formato de certificados X.509 v3 permite la utilización de una amplia variedad de opciones; por esta razón, es conveniente definir un perfil único para los certificados, especificando los campos a completar para integrar la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

En lo referente a los certificados digitales se adhiere al contenido de los documentos:

RFC 3739 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile".

RFC 5280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".

En lo referente a las consultas en línea del estado de los certificados, se adhiere particularmente al siguiente documento:

RFC 6960 "X.509 Internet Public Key Infrastructure On Line Certificate Status Protocol - OCSP".

Para una completa implementación de esta especificación se recomienda la consulta de los formatos y definiciones especificadas en los referidos documentos.

Salvo mención explícita, las siguientes especificaciones deben ser aplicadas tanto a los certificados emitidos a usuarios o aplicaciones, como a aquellos que identifican al certificador o prestador de servicios de certificación.

2.2 - Campos de los certificados

Los siguientes campos DEBEN encontrarse presentes en los certificados:

- Versión (*version*).
- Número de Serie (*serialNumber*).
- Algoritmo de Firma (*signature*).
- Nombre Distintivo del Emisor (*issuer*).
- Validez (Desde, Hasta) (*validity (notBefore, notAfter)*).
- Nombre Distintivo del Suscriptor (*subject*).
- Clave Pública del Suscriptor (*subjectPublicKeyInfo*).

NO DEBEN estar presentes los siguientes campos porque corresponden a la versión 2 de la especificación X.509:



Ministerio de Modernización

ANEXO III

- Identificador único del Emisor (*issuerUniqueID*).
- Identificador único del Suscriptor (*subjectUniqueID*).

2.2.1 – Versión (*Version*)

El campo "*version*" describe la versión del certificado. DEBE tener el valor 2 (correspondiente a versión 3).

2.2.2 – Número de Serie (*Serial Number*)

El campo "*serialNumber*" contiene un número asignado por el certificador a cada certificado. Este número DEBE ser único para cada certificado emitido por cada Autoridad Certificante del certificador.

2.2.3 – Algoritmo de Firma (*Signature*)

El campo "*signature*" DEBE contener el identificador de objeto (OID) del algoritmo y, si fueran necesarios, los parámetros asociados usados por el certificador para firmar el certificado. Este identificador DEBE ser alguno de los definidos en el [RFC4055] para RSA, [RFC5480] para curvas elípticas o [RFC5758] para DSA y ECDSA.

2.2.4 – Nombre Distintivo del Emisor (*Issuer*)

El campo "*issuer*" DEBE identificar a la organización responsable de la emisión del certificado, mediante la utilización de un subconjunto de los siguientes atributos:

- Componente de dominio (OID 0.9.2342.19200300.100.1.25: *domainComponent*).
- Código de país (OID 2.5.4.6: *countryName*).
- Nombre de la organización (OID 2.5.4.10: *organizationName*).
- Nombre de la provincia (OID 2.5.4.8: *stateOrProvinceName*).



Ministerio de Modernización

ANEXO III

- Nombre de la localidad (OID 2.5.4.7: *localityName*).
- Número de serie (OID 2.5.4.5: *serialNumber*).
- Nombre común (OID 2.5.4.3: *commonName*).

El contenido de este campo DEBE coincidir con el indicado en el campo del "*distinguishedName*" correspondiente al "*subject*" del certificado emitido por la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Los contenidos y tipos de los atributos deben respetar las mismas pautas establecidas en el punto 2.2.6 para el campo "*subject*" para certificados de certificadores o proveedores de servicios de firma digital.

El atributo "*organizationName*" DEBE estar presente.

El atributo "*countryName*" DEBE estar presente y DEBE representar el país en el cual se encuentra establecido el emisor, es decir la REPÚBLICA ARGENTINA. Este atributo DEBE estar codificado según el estándar [ISO3166].

2.2.5 – Validez (Desde, Hasta) (*Validity (notBefore, notAfter)*)

El período de la validez del certificado es el intervalo de tiempo durante el cual el suscriptor se encuentra habilitado para utilizarlo.

El campo se representa como una secuencia de dos fechas:

"*notBefore*": fecha en que el período de validez del certificado comienza.

"*notAfter*": fecha en que el período de validez del certificado termina.

El período de validez de un certificado es el período de tiempo de "*notBefore*" a "*notAfter*" inclusive.

Se RECOMIENDAN los siguientes periodos de validez para certificados digitales, los cuales DEBEN ser especificados en la Política de Certificación:



Ministerio de Modernización

ANEXO III

- **CERTIFICADOS DE CERTIFICADOR:** DIEZ (10) años.
- **CERTIFICADOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL:** DIEZ (10) años o un plazo inferior determinado teniendo en cuenta la vigencia del certificado de la autoridad certificante del certificador licenciado, utilizada para la emisión, según corresponda.
- **CERTIFICADOS DE APLICACIONES:** TRES (3) años.
- **CERTIFICADOS DE PERSONAS FÍSICAS:** DOS (2) años.
- **CERTIFICADOS DE PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS:** 3 (TRES) años.

Un certificador NO DEBE emitir un certificado digital con vencimiento posterior al de su propio certificado.

2.2.6 – Nombre Distintivo del Suscriptor (*Subject*)

El campo "*subject*" identifica la entidad asociada a la clave pública guardada en el campo "*subjectPublicKeyInfo*". DEBE contener un nombre distintivo del suscriptor. Dicho nombre DEBE ser único para cada suscriptor de certificado emitido por un certificador durante todo el tiempo de vida del mismo.

La identidad del suscriptor DEBE quedar especificada utilizando los siguientes atributos:

- Código de país (OID 2.5.4.6: *countryName*).
- Nombre común (OID 2.5.4.3: *commonName*).
- Número de serie (OID 2.5.4.5: *serialNumber*).

Para los certificados de **certificadores licenciados**, los campos que integran el nombre distintivo del emisor (issuer DN) deben coincidir con los campos correspondientes del nombre distintivo del suscriptor (subject DN), emitido a nombre del certificador licenciado por la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

Para certificados de proveedores de servicios de firma digital:

"commonName": DEBE corresponder al nombre del servicio prestado por el certificador o al nombre de la unidad operativa responsable del servicio.

"organizationalUnitName": en caso de existir PUEDE contener a las unidades operativas relacionadas con el servicio, pudiendo utilizarse varias instancias de este atributo de ser necesario.

"organizationName": DEBE estar presente y DEBE coincidir con el nombre de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del servicio.

"serialNumber": DEBE estar presente y DEBE contener el número de identificación de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del servicio, expresado como texto y respetando el siguiente formato y codificación: ["código de identificación"] ["nro. de identificación"].

El único valor posible para el campo ["código de identificación"] es "CUIT": Clave Única de Identificación Tributaria para las Personas Jurídicas argentinas.

"countryName": DEBE estar presente y DEBE indicar el país en el cual está constituida la Persona Jurídica que brinda el servicio según el estándar IS03166.

Para los certificados de Personas Físicas:

"commonName": DEBE estar presente y DEBE corresponder con el nombre que figura en el documento de identidad del suscriptor.

"serialNumber" (OID 2.5.4.5: Nro. de serie): DEBE estar presente y DEBE contener el tipo y número de identificación del titular, expresado como texto y respetando el siguiente formato y codificación: ["tipo de documento"] ["nro. de documento"]



Ministerio de Modernización

ANEXO III

El valor posible para el campo [tipo de documento] es "CUIT/CUIL": Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral.

"countryName": DEBE estar presente y DEBE indicar el país de nacimiento del suscriptor codificado según el estándar [ISO3166].

En el caso que el suscriptor sea extranjero:

"PA" [país]: Número de Pasaporte y código de país emisor. El atributo [país] DEBE estar codificado según el estándar [ISO3166] de DOS (2) caracteres.-

"EX" [país]: Número y tipo de documento extranjero aceptado en virtud de acuerdos internacionales. El atributo [país] DEBE estar codificado según el estándar [ISO3166] de DOS (2) caracteres.

Para los certificados de Personas Jurídicas Públicas o Privadas:

- "commonName" (OID 2.5.4.3: Nombre común): DEBE coincidir con la denominación de la Persona Jurídica Pública o Privada o con el nombre de la unidad operativa responsable del servicio (ej. Gerencia de Compras).
- "organizationName" (OID 2.5.4.10: Nombre de la organización): DEBE coincidir con el nombre de la Persona Jurídica Pública o Privada.
- "organizationalUnitName" (OID 2.5.4.11: Nombre de la suborganización): PUEDE contener las unidades operativas relacionadas con el suscriptor, pudiendo utilizarse varias instancias de este atributo de ser necesario.
- "serialNumber" (OID 2.5.4.5: Nro de serie): DEBE estar presente y DEBE contener el número de identificación de la Persona Jurídica Pública o Privada, expresado como texto y respetando el siguiente formato y codificación: "[código de identificación]" "[nro. de identificación]".

Los valores posibles para el campo [código de identificación] son:



Ministerio de Modernización

ANEXO III

a) "CUIT": Clave única de identificación tributaria para las Personas Jurídicas argentinas.

b) "ID" [país]: Número de identificación tributario para Personas Jurídicas extranjeras. El atributo [país] DEBE estar codificado según el estándar [ISO3166] de 2 caracteres.

"countryName" (OID 2.5.4.6: Código de país): DEBE estar presente y DEBE representar el país de emisión de los certificados, codificado según el estándar [ISO3166] de 2 caracteres.

Para los certificados de Aplicaciones:

"commonName": DEBE corresponder al suscriptor o al nombre de la unidad operativa responsable del servicio o aplicación.

"serialNumber" (OID 2.5.4.5: Nro. de serie): DEBE estar presente y DEBE contener el número de identificación de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del servicio o aplicación, expresado como texto y respetando el siguiente formato y codificación: ["código de identificación"] ["nro. de identificación"]. El valor posible para el campo ["código de identificación"] es "CUIT": Clave Única de Identificación Tributaria para las Personas Jurídicas argentinas.

"organizationalUnitName": en caso de existir contendrá las unidades operativas relacionadas con el suscriptor, pudiendo utilizarse varias ocurrencias de este atributo de ser necesario.

"organizationName": DEBE coincidir con el nombre de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del servicio o aplicación.

"countryName": DEBE estar presente y DEBE representar el país en el cual está constituida la Persona Jurídica. El atributo "countryName" DEBE estar codificado según el estándar [ISO3166].

Para los certificados de sitio seguro:



Ministerio de Modernización

ANEXO III

"*commonName*" (OID 2.5.4.3: Nombre común): DEBE contener la denominación del sitio web de Internet que se busca proteger.

"*organizationalUnitName*" (OID 2.5.4.11: Nombre de la suborganización): PUEDE contener a las unidades operativas de las que depende el sitio web, pudiendo utilizarse varias instancias de este atributo de ser necesario.

"*organizationName*" (OID 2.5.4.10: Nombre de la organización): DEBE estar presente y DEBE coincidir con el nombre de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del sitio web.

"*serialNumber*" (OID 2.5.4.5: Nro. de serie): DEBE estar presente y DEBE contener el número de identificación de la Persona Jurídica Pública o Privada responsable del servicio o aplicación, expresado como texto y respetando el siguiente formato y codificación: "[código de identificación]" "[nro. de identificación]".

El valor para el campo [código de identificación] es:

"CUIT": Clave Única de Identificación Tributaria para las Personas Jurídicas argentinas.

"*countryName*" (OID 2.5.4.6: Código de país): DEBE estar presente y DEBE representar el país de emisión de los certificados, codificado según el estándar [ISO3166] de 2 caracteres.

Los tipos y longitudes correspondientes a cada atributo DEBEN respetar las definiciones establecidas en [RFC5280] Apéndice A.

2.2.7 – Clave Pública del Suscriptor (*Subject Public Key Info*)

Este campo "*subjectPublicKeyInfo*" se utiliza para transportar la clave pública y para identificar el algoritmo con el cual se utiliza la clave. El identificador utilizado DEBE ser alguno de los definidos en [RFC4055] para RSA, [RFC5480] para curvas elípticas o [RFC5758] para DSA y ECDSA.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

2.3 - Extensiones de un Certificado

Las siguientes extensiones DEBEN encontrarse presentes en todos los certificados:

- Restricciones Básicas (*BasicConstraint*).
- Uso de Claves (*KeyUsage*).
- Puntos de Distribución de la Lista de Certificados Revocados (*CRLDistributionPoint*).
- Políticas de Certificación (*CertificatePolicies*).

La siguiente extensión DEBE estar presente en todos los certificados:

- Identificador de la Clave de la Autoridad Certificante (*AuthorityKeyIdentifier*).

La siguiente extensión DEBE estar presente en todos los certificados de Autoridad Certificante:

- Identificador de la Clave del Suscriptor (*SubjectKeyIdentifier*).

La siguiente extensión DEBE estar presente en todos los certificados:

- Nombres Alternativos del Suscriptor (*SubjectAlternativeName*).

La extensión "Identificador de la clave del suscriptor" DEBE estar presente en todos los certificados de persona física, jurídica pública o privada y de sitio seguro.

La extensión "Nombre Alternativo del suscriptor" DEBE estar presente en todos los certificados de persona física, persona jurídica pública o privada y de sitio seguro, y PUEDE estar presente en los de aplicaciones.

2.3.1 – Identificador de la Clave de la Autoridad Certificante (*Authority Key Identifier*)

La extensión "*authorityKeyIdentifier*" proporciona un medio para identificar la clave pública correspondiente a la clave privada utilizada para firmar un certificado, por ejemplo en los casos en que el emisor tiene múltiples claves de firma.

Esta extensión DEBE estar presente en todos los certificados.

Esta extensión NO DEBE ser marcada como crítica.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

2.3.2 – Identificador de la Clave del Suscriptor (*Subject Key Identifier*)

La extensión "*subjectKeyIdentifier*" proporciona un medio para identificar certificados que contienen una clave pública particular y facilita la construcción de rutas de certificación.

Esta extensión DEBE estar presente en todos los certificados de Autoridad Certificante.

Esta extensión NO DEBE ser marcada como crítica.

2.3.3 – Uso de Claves (*Key Usage*)

La extensión "*keyUsage*" define el propósito (por ejemplo: cifrado, firma) de la clave contenida en el certificado. DEBE encontrarse presente.

Para certificados de certificadores:

El bit "*keyCertSign*" DEBE tener valor 1.

El bit "*crlSign*" PUEDE tener valor 1. El resto de bits DEBEN tener valor 0.

Para certificados de Proveedores de servicios de firma digital que emiten información de estado de certificados (por ej. CRLs, OCSP):

Si emiten CRLs el bit "*crlSign*" DEBE tener valor 1.

Si emiten respuestas OCSP el bit "*contentCommitment*" DEBE tener valor 1.

El resto de bits DEBEN tener valor 0.

Para certificados de otros Proveedores de servicios de firma digital:

El bit "*contentCommitment*" DEBE tener valor 1.

El resto de bits DEBEN tener valor 0.

Para certificados de Personas Físicas, Jurídicas y Aplicaciones:

El bit "*contentCommitment*" DEBE tener valor 1.

El bit "*digitalSignature*" PUEDE tener valor 1 para propósitos de autenticación.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

Los bits correspondientes a "keyEncipherment", "dataEncipherment", DEBEN tener el valor 1.

Los bits correspondientes a "keyAgreement" y "encipherOnly" o "decipherOnly" PUEDEN tener el valor 1 en los certificados de personas físicas, jurídicas y de aplicaciones, teniendo en cuenta, para ambos casos, que la pérdida de control de la clave privada correspondiente impedirá descifrar los datos originales.

Los bits "cRLSign" y "CertSign" DEBEN tener valor 0

Esta extensión DEBE ser marcada como crítica.

2.3.4 – Políticas de Certificación (*Certificate Policies*)

El certificador DEBE incluir el OID de su Política de Certificación que utilizará para la emisión de certificados. Ese OID es asignado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FIRMA DIGITAL de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a solicitud de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. El documento digital que contiene la Política de Certificación DEBE ser declarado ante la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la extensión "*CertificatePolicies*" DEBE declarar la URI donde el documento estará disponible.

El campo "*userNotice*" DEBE incluir la leyenda "certificado emitido por un certificador licenciado en el marco de la Ley N° 25.506".

La extensión "*CertificatePolicies*" DEBE incluir toda la información sobre la Política de Certificación necesaria para la validación del certificado.

Esta extensión DEBE estar presente en todos los certificados.

Esta extensión DEBE ser marcada como crítica.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

2.3.5 – Nombres Alternativos del Suscriptor (*Subject Alternative Name*)

En los certificados de personas jurídicas públicas o privadas que no identifiquen a un servicio o aplicación DEBEN incluirse los datos identificatorios de la persona física a cargo de la custodia de la clave privada del mismo. Los datos a incluir en la extensión DEBEN ser representados mediante la utilización de campos de tipo "otherName" y son:

Nombre y apellido: DEBE ser utilizado, DEBE contener el OID de "commonName" (OID 2.5.4.3: Nombre común) y DEBE respetar lo especificado para el atributo "commonName" de los certificados de personas físicas (ver punto 2.2.6)

Tipo y número de documento: DEBE ser utilizado, DEBE contener el OID de "serialNumber" (OID 2.5.4.5: Nro de serie) y DEBE respetar lo especificado para el atributo "serialNumber" de los certificados de personas físicas (ver punto 2.2.6).

Posición o función del suscriptor: Cuando corresponda será utilizado para indicar la relación que lo vincula con la persona jurídica titular del certificado, DEBE contener el OID de "title" (OID 2.5.4.12: Cargo o título) y DEBE respetar lo especificado para el atributo "title" del Nombre Distintivo del Suscriptor (ver punto 2.2.6).

Adicionalmente, esta extensión "SubjectAlternativeName" permite asociar identidades adicionales al suscriptor de un certificado. Las opciones definidas incluyen una dirección del correo electrónico, un nombre DNS, una dirección IP y un identificador uniforme de recurso (URI).

Esta extensión debe utilizarse para consignar las direcciones de correo electrónico de los suscriptores en lugar del atributo "email" del campo "subject" sólo en los certificados de personas físicas.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

2.3.6 – Restricciones Básicas (*Basic Constraints*)

La extensión "*BasicConstraints*" permite identificar si el suscriptor de un certificado es un certificador e indica la longitud máxima de las rutas de certificación válidas que el certificado incluye.

Esta extensión DEBE estar presente en todos los certificados.

Los certificados de certificador DEBEN contener el atributo "ca" con valor TRUE y la extensión DEBE ser marcada como crítica. Para los certificados de usuarios finales DEBEN contener el atributo "ca" con valor FALSE y el atributo "*pathLenConstraint*" no DEBE estar presente.

2.3.7 – Uso de Claves Extendido (*Extended Key Usage*)

Esta extensión "*ExtendedKeyUsage*" indica uno o más propósitos para los que la clave pública del certificado puede ser utilizada, además o en lugar de los propósitos básicos indicados en la extensión "*KeyUsage*".

Esta extensión DEBE ser utilizada al menos en los siguientes casos:

Certificados para firma de respuestas OCSP DEBEN incluir el valor "*id-kp-OCSPSigning*" (1.3.6.1.5.5.7.3.9).

Certificados para servicios de certificación digital de fecha y hora DEBEN incluir el valor "*id-kp-timeStamping*" (1.3.6.1.5.5.7.3.8).

No se restringe la utilización de otros propósitos que sean concordantes con lo establecido en la extensión "*KeyUsage*".

2.3.8 – Puntos de Distribución de la Lista de Certificados Revocados (*CRL Distribution Point*)



Ministerio de Modernización

ANEXO III

La extensión "*CRLDistributionPoint*" indica cómo se obtiene la información de CRL.

Esta extensión DEBE estar presente en todos los certificados que no sean autofirmados.

Esta extensión NO DEBE ser crítica.

2.3.9 – CRL más reciente (*Freshest CRL*)

La extensión "*FreshestCRL*" indica cómo puede ser obtenida la "delta CRL".

En caso de que el certificador utilice delta CRL, esta extensión DEBE estar presente.

Esta extensión NO DEBE ser crítica.

2.3.10 – Información de Acceso de la Autoridad Certificante (*Authority Information Access*)

La extensión "*AuthorityInformationAccess*" DEBE ser utilizada para indicar como se accede a la información del servicio de OCSP.

Esta extensión NO DEBE ser crítica.

2.3.11 – Declaración del certificado calificado (*Qualified Certificate Statement*)

La extensión "*QCStatement*" PUEDE ser utilizada para indicar el módulo criptográfico utilizado para la generación de las claves del suscriptor, debiendo contener uno de los siguientes OIDs:

- 2.16.32.1.10.1, cuando las claves sean generadas por software
- 2.16.32.1.10.2.1, cuando las claves sean generadas en dispositivos que cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 1
- 2.16.32.1.10.2.2, cuando las claves sean generadas en dispositivos que cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 2



Ministerio de Modernización

ANEXO III

- 2.16.32.1.10.2.3, cuando las claves sean generadas en dispositivos que cuenten con certificación FIPS 140 (Versión 2) nivel 3

Esta extensión PUEDE estar presente en todos los certificados, y DEBE estar marcada como no crítica y codificada en "PKIX", de acuerdo al RFC 3739.

2.3.12 - Otras extensiones

NO se DEBEN crear nuevas extensiones más allá de las definidas en el presente **Anexo**.

3 - Perfil de CRLs

3.1 - Formato

El formato de las Listas de Certificados Revocados X.509 permite la utilización de una amplia variedad de opciones; por esta razón, se hace necesario definir un perfil para las listas de certificados revocados, especificando qué opciones deben aparecer de manera obligatoria y cuáles no está permitido usar.

En lo referente a CRLs se adhiere al contenido del documento:

RFC 5280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".

Para aquellos casos en que no se hace una mención explícita sobre un tema en particular, se recomienda utilizar lo establecido en el documento antes mencionado. Para una completa implementación de esta especificación se recomienda la consulta de los formatos y definiciones especificadas en dicho documento.

3.2 - Campos de una CRL

Los siguientes campos DEBEN encontrarse presentes en todas las CRLs:

- Versión (*version*).



Ministerio de Modernización

ANEXO III

- Algoritmo de Firma (*signature*).
- Nombre Distintivo del Emisor (*issuer*).
- Día y Hora de Vigencia (*thisUpdate*).
- Próxima Actualización (*nextUpdate*).
- Certificados Revocados (*revokedCertificates*) (sólo en caso de que existan certificados revocados).

3.2.1 – Versión (*Version*)

El campo "*version*" describe la versión de la CRL. DEBE tener el valor 1 (correspondiente a Versión 2).

3.2.2 – Algoritmo de Firma (*Signature*)

El campo "*signature*" DEBE contener el identificador de objeto (OID) de los algoritmos y, de ser necesarios, los parámetros asociados usados por el certificador para firmar la CRL. Este identificador DEBE ser alguno de los definidos en el [RFC4055] para RSA, [RFC5480] para curvas elípticas (en el caso de utilizarse) o [RFC5758] para DSA y ECDSA.

3.2.3 – Nombre Distintivo del Emisor (*Issuer*)

El campo "*issuer*" identifica a la entidad que firma y emite la CRL. Los contenidos y tipos de los atributos DEBEN respetar las pautas establecidas para el campo "*issuer*" de un certificado.

3.2.4 – Día y Hora de Vigencia (*This Update*)



Ministerio de Modernización

ANEXO III

El campo *"ThisUpdate"* DEBE estar presente e indicar la fecha de emisión de la CRL. La fecha de revocación de un certificado de la lista no DEBE ser posterior a esta fecha. La CRL DEBE estar disponible para consulta inmediatamente después de emitida.

3.2.5 – Próxima Actualización (*Next Update*)

El campo *"NextUpdate"* indica la fecha límite de emisión de la próxima CRL. Este campo DEBE estar presente en todas las CRL emitidas.

3.2.6 – Certificados Revocados (*Revoked Certificates*)

El campo *"RevokedCertificates"* contiene la lista de certificados revocados indicando su número de serie y su fecha de revocación. Asimismo deben incluirse extensiones específicas para cada elemento de esta lista, de acuerdo a lo establecido a continuación.

3.3 - Extensiones de una CRL

3.3.1 – Identificación de Clave de la Autoridad Certificante (*Authority Key Identifier*)

La extensión *"AuthorityKeyIdentifier"* proporciona un medio para identificar la clave pública que corresponde a la clave privada utilizada para firmar una CRL.

Esta extensión DEBE estar presente en todas las listas de revocación de certificados.

3.3.2 - Número de CRL (*CRL Number*)

La extensión *"CRLNumber"* contiene un número de secuencia creciente para una CRL y emisor dado. Esta extensión permite que los usuarios determinen fácilmente cuándo una CRL particular reemplaza otra CRL.

Esta extensión DEBE estar incluida en todas las listas de revocación de certificados.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

3.3.3 – Indicador de Delta CRL (*Delta CRL Indicator*)

La extensión "*DeltaCRLIndicator*" permite indicar que una CRL es una CRL incremental o "delta CRL".

El certificador PUEDE utilizar "delta CRL".

De existir esta extensión DEBE ser crítica.

3.3.4 – Punto de Distribución del Emisor (*Issuing Distribution Point*)

La extensión "*IssuingDistributionPoint*" identifica el punto de distribución y el alcance de una CRL particular. Indica, por ejemplo, si la CRL cubre la revocación de certificados del suscriptor solamente, certificados del certificador solamente, etcétera.

Si existiera esta extensión DEBE ser considerada como crítica.

3.3.5 – CRL más Reciente – Punto de Distribución de la Delta CRL (*Freshest CRL - Delta CRL Distribution Point*)

La extensión "*FreshestCRL*" indica dónde puede obtenerse la información de la "CRL" de una CRL completa.

Esta extensión NO DEBE ser utilizada en "*delta CRL*".

Esta extensión NO DEBE ser crítica.

3.3.6 - Otras extensiones de CRLs

No se deben crear nuevas extensiones más allá de las definidas en [RFC5280].

3.4 - Extensiones de un elemento de la lista "Certificados Revocados" (*Revoked Certificates*)

3.4.1 – Código de motivo (*Reason Code*)



Ministerio de Modernización

ANEXO III

La extensión "*ReasonCode*" indica la razón de revocación de un elemento de la CRL.

Se DEBE incluir el motivo de revocación del certificado.

3.4.2 – Fecha de invalidez (*Invalidity Date*)

La extensión "*InvalidityDate*" indica la fecha en la cual se sabe o se sospecha que la clave privada fue comprometida o que el certificado pasó a ser inválido.

3.4.3 – Emisor del certificado (*Certificate Issuer*)

La extensión "*CertificateIssuer*" identifica al emisor del certificado asociado con una entrada en una CRL indirecta, es decir una CRL que tenga el indicador "*indirectCRL*" en su extensión "*IssuingDistributionPoint*".

Esta extensión DEBE ser crítica.

Se RECOMIENDA que las implementaciones reconozcan esta extensión.

3.4.4 - Otras extensiones de entradas de la lista "Certificados Revocados"

NO se RECOMIENDA la creación de nuevas extensiones más allá de las definidas en el presente documento.

4 - Perfil de la consulta en línea del estado del certificado

4.1 - Formato

El formato de las consultas en línea del estado del certificado se realiza utilizando el Protocolo OCSP (On-Line Certificate Status Protocol). Estas consultas se utilizan para determinar el estado de un certificado digital como método alternativo a la Lista de



Ministerio de Modernización

ANEXO III

Certificados Revocados. En esta sección se especifican los campos a utilizar, adhiriéndose al contenido de los documentos:

RFC 5280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".

RFC 6960 "X.509 Internet Public Key Infrastructure On Line Certificate Status Protocol - OCSP".

Para una completa implementación de esta especificación se recomienda la consulta de los formatos y definiciones especificadas en dichos documentos.

4.2 - Consultas OCSP

Los siguientes datos DEBEN encontrarse presentes en las consultas:

- Versión (version).
- Requerimiento de servicio (service request).
- Identificador del certificado bajo consulta (target certificate identifier).
- Extensiones opcionales (optionals extensions), las cuales podrían ser procesadas por quien responde.

Al recibir la consulta OCSP, quien responde DEBE determinar:

- Si el formato de la consulta es adecuado.
- Si quien responde se encuentra habilitado para responder la consulta.
- Si la consulta contiene la información que necesita quien responde.

Si alguna de estas condiciones no se cumpliera, da lugar a un mensaje de error. De lo contrario se devuelve una respuesta.

4.3 – Respuestas OCSP



Ministerio de Modernización

ANEXO III

Todas las respuestas OCSP DEBEN ser firmadas digitalmente por la Autoridad Certificante perteneciente al certificador licenciado, que emitió el certificado digital para el cual se hace la consulta.

Una respuesta OCSP debe considerar los siguientes datos:

- Versión de la sintaxis de respuesta.
- Identificador de quien responde.
- Fecha y hora en la que se genera la respuesta.
- Respuesta respecto al estado del certificado.
- Extensiones opcionales.
- Identificador (OID) único del algoritmo de firma.
- Firma de la respuesta.

La respuesta a una consulta OCSP consiste en:

- Identificador del certificado.
- Valor correspondiente al estado del certificado.
- Período de validez de la respuesta.
- Extensiones opcionales.

Se especifican las siguientes respuestas posibles para el valor correspondiente al estado del certificado:

- Válido (good), indicando una respuesta positiva a la consulta. Este valor indica que no existe un certificado digital con el número de serie contenido en la consulta, que haya sido revocado durante su vigencia.
- Revocado (revoked), indicando que el certificado ha sido revocado.
- Desconocido (unknown), indicando que quien responde no reconoce el número de serie incluido en la consulta, debido comúnmente a la inclusión de un emisor desconocido.



Ministerio de Modernización

ANEXO III

5 - Algoritmos criptográficos

- Los algoritmos utilizados DEBEN ser los especificados en el [RFC4055] para RSA, [RFC5480] para curvas elípticas o [RFC5758] para DSA y ECDSA o los que en su defecto, determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
- Todos los certificados DEBEN respetar las siguientes longitudes mínimas de claves para los algoritmos de firma:
 - o Para certificados de certificador o de información de estado de certificados: CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS (4096) bits si se utiliza RSA o DSA y TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (384) bits en caso de ECDSA.
 - o Para certificados utilizados en servicios relacionados con la firma digital: DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2048) bits si se utiliza RSA o DSA y DOSCIENTOS VEINTICUATRO (224) bits en caso de ECDSA, excepto en el caso de las autoridades de sello de tiempo, cuyas claves DEBEN ser de CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS (4096) bits si se utiliza RSA o DSA y TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (384) bits en caso de ECDSA.
 - o Para certificados de responsables de Autoridades de Registro: DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2048) bits si se utiliza RSA o DSA y DOSCIENTOS VEINTICUATRO (224) bits en caso de ECDSA.
 - o Para certificados de suscriptores (personas físicas o jurídicas): DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2048) bits si se utiliza RSA o DSA y DOSCIENTOS VEINTICUATRO (224) bits en caso de ECDSA.

6 – Correspondencia con estándares



Ministerio de Modernización

ANEXO III

A continuación se establece un paralelo entre las definiciones incluidas en esta especificación y los ítems respectivos definidos en los documentos [RFC4055], [RFC5480], [RFC5758], [RFC5280], [RFC3739], [ISO/IEC 9594-8] y la Ley N° 25.506, incluyéndose referencias a cada uno de ellos.

Índice de referencia	Estándar
1 - Estructura básica	ISO/IEC 9594-8
1.1 - Conceptos generales	-
1.2 – Notación	-
2 - Perfil de certificados digitales	-
2.1 – Formato	RFC 5280 4
2.2 - Campos de certificados	-
2.2.1 - Versión (<i>Version</i>)	RFC 5280 4.1.2.1
2.2.2 - Número de Serie (<i>Serial Number</i>)	RFC 5280 4.1.2.2 Ley 25.506 Art. 19.c
2.2.3 - Algoritmo de Firma (<i>Signature</i>)	RFC 5280 4.1.2.3 RFC 4055, 5480 o 5758
2.2.4 - Nombre Distintivo del Emisor (<i>Issuer</i>)	RFC 3739 3.1.1
2.2.5 - Validez (Desde, Hasta) (<i>Validity (notBefore, notAfter)</i>)	RFC 5280 4.1.2.5
2.2.6 - Nombre Distintivo del Suscriptor (<i>Subject</i>)	RFC 3739 3.1.2 RFC 5280 Apéndice A
2.2.7 - Clave Pública del Suscriptor (<i>Subject Public Key Info</i>)	RFC 5280 4.1.2.7
2.3 - Extensiones de un certificado	-
2.3.1 - Identificador de la Clave de la Autoridad Certificante (<i>Authority Key Identifier</i>)	RFC 5280 4.2.1.1
2.3.2 - Identificador de la Clave del Suscriptor (<i>Subject Key Identifier</i>)	RFC 5280 4.2.1.2
2.3.3 - Uso de Claves (<i>Key Usage</i>)	RFC 3739 3.2.4
2.3.4 - Políticas de Certificación (<i>Certificate Policies</i>)	RFC 3739 3.2.3 Ley 25.506 Art. 14.b.5



Ministerio de Modernización

ANEXO III

2.3.5 - Nombres Alternativos del Suscriptor (<i>Subject Alternative Name</i>)	RFC 5280 4.2.1.6
2.3.6 - Restricciones Básicas (<i>Basic Constraints</i>)	RFC 5280 4.2.1.9
2.3.7 - Uso de Claves Extendido (<i>Extended Key Usage</i>)	RFC 5280 4.2.1.12
2.3.8 - Puntos de Distribución de la Lista de Certificados Revocados (<i>CRL Distribution Point</i>)	RFC 5280 4.2.1.13
2.3.9 - CRL más reciente (<i>Freshest CRL</i>)	RFC 5280 4.2.1.15
2.3.10 - Información de Acceso de la Autoridad Certificante (<i>Authority Information Access</i>)	RFC 5280 4.2.2.1
2.3.11 - Declaración del certificado calificado (<i>Qualified Certificate Statement</i>)	RFC 3739 3.2.6
2.3.12 - Otras extensiones	-
3 - Perfil de CRLs	-
3.1 - Formato	RFC 5280 5
3.2 - Campos de una CRL	-
3.2.1 - Versión (<i>Version</i>)	RFC 5280 5.1.2.1
3.2.2 - Algoritmo de Firma (<i>Signature</i>)	RFC 5280 5.1.2.2
3.2.3 - Nombre Distintivo del Emisor (<i>Issuer</i>)	RFC 5280 5.1.2.3
3.2.4 - Día y Hora de Vigencia (<i>This Update</i>)	RFC 5280 5.1.2.4
3.2.5 - Próxima Actualización (<i>Next Update</i>)	RFC 5280 5.1.2.5
3.2.6 - Certificados Revocados (<i>Revoked Certificates</i>)	RFC 5280 5.1.2.6
3.3 - Extensiones de una CRL	-
3.3.1 - Identificación de Clave de la Autoridad Certificante (<i>Authority Key Identifier</i>)	RFC 5280 5.2.1
3.3.2 - Número de CRL (<i>CRL Number</i>)	RFC 5280 5.2.3
3.3.3 - Indicador de Delta CRL (<i>Delta CRL Indicator</i>)	RFC 5280 5.2.4
3.3.4 - Punto de Distribución del Emisor (<i>Issuing Distribution Point</i>)	RFC 5280 5.2.5
3.3.5 - CRL más Reciente - Punto de Distribución de la Delta CRL (<i>Freshest CRL - Delta CRL Distribution Point</i>)	RFC 5280 5.2.6
3.3.6 - Otras extensiones de CRLs	-
3.4 - Extensiones de una entrada de la lista "Certificados Revocados" (<i>Revoked Certificates</i>)	-



Ministerio de Modernización

ANEXO III

3.4.1 - Código de motivo (<i>Reason Code</i>)	RFC 5280 5.3.1
3.4.2 - Fecha de invalidez (<i>Invalidity Date</i>)	RFC 5280 5.3.2
3.4.3 - Emisor del certificado (<i>Certificate Issuer</i>)	RFC 5280 5.3.3
3.4.4 - Otras extensiones de entradas de la lista "Certificados - Revocados"	-
4 - Perfil de la consulta en línea del estado del certificado	-
4.1 - Formato	RFC 6960
4.2 – Consulta OCSP	RFC 6960
4.3 – Respuesta OCSP	RFC 6960
5- Algoritmos criptográficos	RFC 4055, 5480 o 5758