

ANEXO (Artículo 1°)

<i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>CRITERIO DE CLASIFICACIÓN N°</i>	<i>ACTUACIÓN SIGEA N°</i>
8517.18.99	Teléfono fijo, digital, que opera mediante protocolo de comunicaciones IP, apto para administrar dos líneas telefónicas, provisto de: puertos de comunicaciones (“Ethernet”), conector de entrada/salida de audio, pantalla de cristal líquido (TFT-LCD) de 12,5 cm de diagonal, altavoz y teclado, de los tipos comercialmente denominados “teléfonos IP”.	01/20	13289-23673-2015
8708.99.90	Manufactura compuesta por una pieza de plástico flexible, elaborada en material TPV PP-EPDM, provista en un extremo de un precinto rebatible diseñado para sujetar dos piezas encargadas de conducir el flujo de aire hacia el filtro y, en el otro, de dos clips metálicos destinados a su fijación a la carrocería de vehículos automóviles.	02/20	13289-11374-2017
8708.99.90	Pieza de plástico rígido (polipropileno), de sección transversal variable, con salientes en sus extremos que permiten su acople con otras piezas, una de ellas a través de un precinto rebatible, de los tipos utilizados para orientar el flujo de aire hacia la entrada del filtro de aire en vehículos automóviles.	03/20	13289-11375-2017
8708.99.90	Conducto de acero con extremos abocardados para su acople, provisto uno de ellos de dos o-ring; dispone además de dos soportes de fijación soldados y un niple de conexión con extremo abocardado, de los tipos utilizados para la circulación del fluido refrigerante del bloque motor hacia el radiador, en vehículos automóviles.	04/20	13289-11376-2017
7307.99.00	Accesorio de tubería (codo de 90°), de acero, sin revestir, de diámetro nominal igual a 102 mm y radio de curvatura igual a 165 mm, conformado mediante la unión, por soldadura a tope, de cuatro tramos de tubo, presentado en sus extremos, soldado, un anillo plano que permite su conexión mediante la utilización de un acoplamiento del tipo brida abulonada.	05/20	19144-10216-2019
8544.20.00	Conductor eléctrico, del tipo coaxial, desprovisto de piezas de conexión, constituido por: UN (1) conductor central de 6 mm <sup>2</sup> de sección conformado por SIETE (7) alambres de aluminio desnudos, rodeado por un dieléctrico de plástico y, en su periferia, UNA (1) armadura conductora concéntrica de 6 mm <sup>2</sup> de sección conformada por TREINTA Y DOS (32) alambres de aluminio desnudos enrollados helicoidalmente al conductor central; todo ello alojado en una funda aislante de plástico con protección contra rayos UV, presentado en rollo, de los tipos utilizados en interconexión de las unidades consumidoras a la red de distribución de baja tensión.	06/20	19144-12431-2019

8415.90.90	Conjunto de dos conductos principales ligados entre sí, mediante abrazaderas con orificios de fijación, destinados al circuito de aire acondicionado de vehículos automóviles. Cada conducto, conformado por secciones de aluminio y de caucho, dispone en sus extremos de conectores de aluminio con o-rings, y están recubiertos parcialmente por aislante de caucho protector, configurando una línea de baja presión (conducto de succión) entre el evaporador y el compresor y una línea de alta presión (conducto líquido) entre el condensador y la válvula de expansión, presentando, además, válvula de secado y derivaciones para carga y descarga de gas refrigerante.	07/20	13289-1491-2014
3824.99.29	Preparación que contiene, en disolución acuosa, sustancias obtenidas como subproductos de la combustión controlada de aserrín de madera: ácidos carboxílicos, alcoholes y compuestos aromáticos, entre otras, que confieren aroma a humo, y un agente de superficie orgánico (polisorbato 80); presentada en bidones o tambores, de los tipos utilizados en la industria alimentaria.	08/20	1-255249-2017
6406.10.00	Parte superior de calzado, de material textil, constituida por una única pieza confeccionada por tejido de punto, que cubre la planta del pie extendiéndose por encima del tobillo, presentando en su parte inferior, una manufactura de plástico unida por pegado, a modo de plantilla.	09/20	13289-21916-2018
3926.90.90	Manufactura compuesta conformada por tiras con ganchos para sujeción, de polipropileno, dispuestas sobre una tela sin tejer de aproximadamente 3 cm de ancho, constituida por filamentos del mismo material; de los tipos utilizados en sistemas de cierre tipo velcro en pañales descartables, presentada en rollos.	10/20	19144-536-2019
6114.30.00	Prenda para vestir de una sola pieza, confeccionada con tejido de punto de pelo largo, 100% hilados de poliéster, destinada a cubrir por completo, las partes superior e inferior del cuerpo, provista de bolsillos y cierre de cremallera que permite su abertura desde el cuello hasta la cadera, en el frente, y capucha imitando un animal.	11/20	19144-2313-2019



Administración Federal de Ingresos Públicos  
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I - R.G. Criterios 01 al 11-20

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.