

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°	EXPEDIENTE / ACTUACIÓN SIGEA N°
8518.30.00	Auriculares combinados con micrófono -removible-, de funcionamiento dual (alámbrico e inalámbrico), provistos de interruptores para encendido/apagado y para silenciar el micrófono, controlador de volumen, módulo de conexión inalámbrica Bluetooth, acumulador eléctrico, puerto de conexión USB para carga del acumulador, diodo emisor de luz (LED) para indicación del estado de carga y conectores para micrófono y entrada de audio (tipo Jack), presentados conjuntamente con un dispositivo transmisor/receptor -conectable a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos- para su conexión inalámbrica y conductores eléctricos que permiten la carga de su acumulador y su conexión a aparatos reproductores de audio.	13/23	EX-2021-00063733- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9018.90.10	Conjunto de bolsas y tubuladuras, de material plástico, estériles, para recolección, fraccionamiento y conservación, de sangre y sus componentes, de los tipos utilizados en máquinas de separación de componentes sanguíneos (proceso de aféresis), constituido por una bolsa de extracción primaria, que contiene 63 ml de solución anticoagulante (CPD) y vacío predefinido para alojar 450 ml de sangre, con tres conexiones superiores, a saber: - una vía para realizar la venopunción, provista de aguja con protector y sistema para toma de muestra, compuesto por una bolsa de derivación y portatubos con adaptador de boquilla (tipo Luer); - una vía provista de un filtro para retención de leucocitos y una bolsa conteniendo 100 ml de solución conservante (OPTISOL), para la conservación de glóbulos rojos; y - una vía con conector en cruz y tres bolsas vacías, para recolección de plasma, plaquetas y leucocitos residuales.	14/23	EX-2022-00816581- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
7604.21.00	Perfil hueco, de sección tipo T, fabricado en aleación de aluminio (Serie 3.105), obtenido mediante plegado y soldadura longitudinal ("Rollforming"), de 8,5 mm de ancho, 8 mm de altura, 0,26 mm de espesor de pared y 3 m de longitud, que presenta doble línea de perforaciones equidistantes en su cara mayor, de los tipos utilizados como espaciador entre vidrios, en ventanas con doble vidrio hermético.	15/23	EX-2021-01531355- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8431.49.29	Cañon de punzamiento, diseñado para ser utilizado en perforaciones para extracción de petróleo o gas, constituido por un tubo portador (<i>carrier</i>), de acero, que contiene en su interior, un tubo porta cargas (<i>loading tube</i>), del mismo material, con múltiples perforaciones en su periferia para sostén de cargas explosivas direccionales, las que al detonar, punzan los tubos de encamisado (<i>casing</i>) y el cementado del pozo, penetrando en la zona de la arena petrolífera, logrando de esta manera que el petróleo o gas ascienda -por el interior de la perforación- hasta la superficie.	16/23	EX-2022-00288547- -AFIP-SECLAA#SDGTLA
9619.00.00	Pañal para bebés, reutilizable, constituido por un tejido de punto, recubierto en su cara interna, 100 % hilados de poliéster, cosido -formando una suerte de bolsillo- a otro tejido de punto del mismo material, permitiendo alojar una compresa de aproximadamente 35 cm de largo y 14 cm de ancho, confeccionada con tejido de punto con bucles, 100 % hilados de poliéster, rellena de materia textil absorbente; provisto de elásticos para un mejor ajuste a las piernas y broches de plástico que permiten su cierre. El pañal se presenta acondicionado para su venta al por menor con dos compresas.	17/23	EX-2022-02099371- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8702.10.00	Vehículo automóvil del tipo " <i>minibus</i> ", cuyas dimensiones son (7.253 x 2.731 x 2.052) mm (largo x alto x ancho) y su peso en orden de marcha es igual a 2.930 kg, propulsado por un motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel), de potencia aproximada igual a 125 kW (170 CV), diseñado para el transporte de 20 personas (incluido el conductor). El mismo está provisto de un asiento para el conductor, con sus respectivos elementos de seguridad y confort, presentando en ambos laterales delanteros, una puerta de acceso, siendo la puerta derecha la que permite el ascenso y descenso de pasajeros. El área trasera del habitáculo se encuentra desprovista de los 19 asientos que admite, de la panelería correspondiente y de elementos de seguridad y confort. Este vehículo cuenta con un portón trasero de dos hojas vidriadas, y -a diferencia de la versión denominada del tipo " <i>furgón</i> "- con ventanillas a lo largo de sus laterales, en las que se destaca la presencia de refuerzos estructurales en sus bordes verticales.	18/23	EX-2022-02369258- -AFIP-SECLAA#SDGTLA



Administración Federal de Ingresos Públicos
"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo - RG s/ clasificación arancelaria de determinadas mercaderías en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), sobre la base de los Criterios de Clasificación Nros. 13/23 al 18/23.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.